

# **SPAZZOLATRICI TRAINATE CON RACCOGLITORE**



# **intermac**

*costruzione macchine per industria, agricoltura e giardinaggio.*

Idonea per la pulizia di tappeti erbosi, cortili, piazzali e terreni battuti in genere che consente di raccogliere il materiale nel cestello posteriore.

Il tale può essere facilmente ribaltato e svuotato manualmente o tramite rovesciamento idraulico.

Perfetta per la raccolta di foglie, erba, carta, carotatura del terreno e simili.

Dotata di spazzola sottostante supportata alle due estremità da robusti cuscinetti e realizzata con N.4 strip rettilinee; a richiesta può essere fornita con spazzola laterale a tazza diam.cm 55.

La macchina è predisposta per essere trainata da trattori di piccola e media potenza ed è dotata di due ruote d'appoggio posteriori che supportano il telaio con il cesto di raccolta; un particolare sistema a leve, fissato sulle altre 2 ruote di appoggio anteriori, serve per la regolazione dell'altezza da terra della spazzola. Disponibile con larghezza di lavoro cm 120, 150, 180. La versione trainata ST120-150-180/C è fornita completa di albero cardanico.

La spazzolatrice è disponibile anche nella versione con Motore idraulico o Motore a benzina.



The towed BRUSHING MACHINE is perfect for cleaning Lawn, yard, courtyard and similar areas; the refuse being collected in the rear collector; this basket can be easily overturned and emptied when full, manually or by hydraulic upsetting.

Perfect for collection of leaves, grass, aerator cores and similar.

The brush is supported at the two ends by strong bearings and is realized with N.4 straight strips; by request is possible to supply the machine with side brush diam. Cm 55.

The machine can be towed by small and medium power Tractors and is equipped with 2 rear wheels which support the frame with the refuse collector.

A special lever system, fixed to the other 2 support wheels at the front of the machine, adjusts brush height from ground level. Available with working width cm 120, 150, 180.

The version ST120-150-180/C is equipped with cardan.

The Brushing machine is also available with Petrol and Hydraulic engine.



Die gezogene Kehrmaschine der Firma Intermac ist zur Reinigung von Rasenflächen, Höfen, asphaltierten Plätzen und befestigten Böden geeignet und sammelt das Kehrut im heckseitigen Auffangbehälter auf. Der Auffangbehälter kann leicht manuell oder mit Hilfe der hydraulischen Kippvorrichtung gekippt und entleert werden. Ausgezeichnet geeignet zum Kehren und Aufnehmen von Blättern, Erde, Papier, u.ä.

Die Kehrmaschine besteht aus vier geraden Kehrwalzen mit robuster beidseitiger Lagerung.

Auf Anfrage: Ausrüstung mit seitlichem Kehrbesen mit 55 cm breitem Teller.

Die Kehrmaschine kann von Traktoren mit mittlerer oder niedriger Leistung gezogen werden.

Mit Hilfe eines besonderen Hebelsystems, dass auf zwei vorderen Stützrädern befestigt ist,

kann der Bürstenabstand zum Boden eingestellt werden.

Lieferbar in den Arbeitsbreiten 120 cm, 150 cm und 180 cm.

Die gezogene Ausführung ST 120 - 150 - 180 / C

wird komplett mit Gelenkwelle geliefert.

Die Kehrmaschine ist auch in den Versionen mit

Hydraulik-Motor oder Antrieb über Benzin-Motor erhältlich.

MODELLO	CAPACITÀ CESTO	PESO KG.	DIMENSIONI
ST120	m <sup>3</sup> 0,6	140	156x168h86
ST120C	m <sup>3</sup> 0,6	147	156x168h86
ST120MI	m <sup>3</sup> 0,6	147	156x168h86
ST120MT	m <sup>3</sup> 0,6	163	156x168h86
ST150C	m <sup>3</sup> 0,75	170	186x168h86
ST150MI	m <sup>3</sup> 0,75	170	186x168h86
ST150MT	m <sup>3</sup> 0,75	185	186x168h86
ST180C	m <sup>3</sup> 0,9	210	216x168h86
ST180MI	m <sup>3</sup> 0,9	210	216x168h86
ST180MT	m <sup>3</sup> 0,9	225	216x168h86

**Intermac** s.r.l.

costruzione macchine per industria,  
agricola e giardinaggio.

VIA VEGRI, 271  
45036 FICAROLO (RO)

TEL. + 39 0425 727016  
FAX. +39 0425 727253

www.itermacsrl.it  
procomas@libero.it