

ST150C-SA

Spazzolatrice trainata con raccoglitore e scarico alto
Sweeping machine with collector and high discharge

Caratteristiche tecniche

- Scarico alto cm 120-150 da terra
- Capacità del contenitore Lt. 750
- Larghezza di lavoro cm 150
- Trasmissione meccanica
PDF 540 giri/min'
- Potenza del trattore HP25/30
- Attacco a 3 punti cat. 1
- Peso a vuoto Kg. 280

A Richiesta

- Spazzola laterale a tazza da cm 55 a comando idraulico, con prese olio dal trattore
- Regolatore di giri della spazzola laterale a tazza



Specifications

- High discharge from ground cm 120-150
- Capacity of the collector lt. 750
- Working width cm 150
- Mechanical transmission PTO 540/rpm
- Min.Power of the tractor HP 25/30
- 3 point linkage cat.1
- Empty weight kg. 280

By request

- Side brush diam. Cm 55 with hydraulic control with oil intake from the tractor.
- Speed control side brush



INTERMAC S.R.L.
 VIA VEGRI, 271 - 45036 FICAROLO (RO)
 TEL. +39 0425 727016 FAX +39 0425 727253
 INFO@INTERMACSRL.IT
 WWW.INTERMACSRL.IT

 **intermac**